

SPREJ KROWN

KL 73

PROIZVOD

Olje KROWN preprečuje in zaustavlja korozijo na vseh kovinah, obenem pa maže gibljive dele. Nanos materiala preprečuje dostop kisika in vlage do kovinskih delov, močno zavira že začeto korozijo in na kovini ne ustvarja debelih slojev, ki bi zakrivali začetno rjavenje. Olje KROWN ne vsebuje strupenih snovi, kislin ali silikonov.

KL 73 je gostejša različica olja KROWN, njegova značilnost je podaljšan čas delovanja olja na kovini. Uporablja se za protikorozijsko zaščito vseh vrst vozil, strojev, orodja in opreme ter za dolgoročno konzervacijo orožja (do dveh let). Embalaža spreja je označena z zeleno nalepko.

PODROČJA UPORABE

Olje KROWN je možno uporabljati za protikorozijsko zaščito in mazanje kovin. Material zaradi svoje sestave in načina nanosa prodira tudi po drobnih spojih, votlih delih in nosilcih, maže gibljive dele in zavira oksidacijo raznih električnih kontaktov. Olje KROWN se uporablja za mazanje kovinskih delov motorjev, orodja, strojev (vijaki, ključavnice), uporablja se v letalstvu, industriji, kmetijstvu, pri vzdrževanju plovil, ipd.

TEHNIČNI PODATKI

IZGLED	rjavo-zelena olje
VONJ	brez izrazitega vonja
VISKOZNOST (Brookfield 20 °C)	168 mPas
GOSTOTA (Piknometer 20 °C)	0,87 g/mL
TEMPERATURA VRELIŠČA	185 °C
TEMPERATURA TALIŠČA	-20 °C
BARVA	prozorno rjavo-zelena
GOSTOTA HLAPOV (zrak=1)	težje od zraka
pH	7

EMBALAŽA IN PAKIRANJE

Sprej 250 ml, pakiranje po 12 sprejev v kartonu.
Sprej 500 ml, pakiranje po 12 sprejev v kartonu.

SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA

Priporočena temperatura skladiščenja sprejev KROWN KL 73 pred uporabo je med 5 °C in 30 °C. Pri nižji temperaturi je material manj viskozen (gostejši) in posledično sprej slabše prši.

Pločevinka je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem in ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C.

Datum polnjenja in serija sta na dnu pločevinke. Rok uporabe ni omejen.

NAVODILA ZA UPORABO	Pred prvo uporabo spreja odlomite varovalko (rdeče barve, na vrhu kape, na njej je napis „tear off tab“). Pri nanosu oziroma uporabi večjih količin sprejev priporočamo uporabo v dobro zračenih prostorih.
PODLAGA	Material se lahko brez težav nanaša tudi na vlažno ali mokro površino, s katere izpodriva vlago. Po nanosu nima barve in je brez izrazitega vonja.
PORABA	Predvidena poraba materiala 0,1-0,2 l tekoče mešanice/m ² , odvisno od površine ter namena uporabe za en nanos. 1 l olja KROWN tako zadostuje za predvidoma 6-10 m ² površine (en nanos).
POMEMBNA OPOZORILA	Preprečiti stik z očmi in v večji količini s kožo. Zaradi viskoznosti olja KROWN KL 73, je priporočena <u>minimalna</u> temperatura okolice ali prostora, kjer se sprej uporablja, 15 °C.
VARNOSTNA OPOZORILA	Vnetljiva vsebina! Pločevinka je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem in ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C. Ne luknjajte je in ne sežigajte niti ko je prazna. Ne pršite v odprt plamen ali v žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga. Ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Zelo lahko vnetljivo. Vsebuje propan – butan. Več informacij o varnosti izdelkov in ravnanju z njimi najdete na oznaki izdelka ali v varnostnem listu, katerega dostavimo na zahtevo.

Informacije in priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo proizvodov KROWN, so dani v dobri veri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v podlagah in dejanskih pogojih oziroma okoliščinah uporabe posameznega izdelka take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa.